



Escavatore	A	B	C*	C	D	E	F	Y
1400 mm	4800	3529	3426	3169	2290	5068	5187	3640
1700 mm	4974	3705	3708	3469	2580	5357	5470	3737

* Profondità di scavo massima

G	H	I	J	K	L	M	N	O
368	521	1602	2057	1647	1620	4591	1563	257

P	Q	R	S	T*	U	V	W	X
366	300	590	2040	1603	2477	2427	1580	1259

mm

Capacità di sollevamento

Queste capacità si riferiscono a una macchina senza benna o innesto a sgancio rapido e dotate di cingoli in gomma per una rotazione totale a 360° del carico sollevato.

La portata è pari al 75% del carico di ribaltamento o all'87% del limite idraulico.

Attenzione: Ai sensi della norma EN 474-5, la macchina deve essere dotata di una valvola di sicurezza sul telaio del braccio e un indicatore di sovraccarico (opzionale) per le operazioni di movimentazione.

Sbraccio	(kg)	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	Max	Xmax
1400 mm	Z2	-	-	-	-	768	654	529	-	495	4.15
	Z1	1497*	1709*	1168	924	717	583	488	-	430	4.45
	Z3	2131*	2136	1193	926	717	583	-	-	-	-
1700 mm	Z2	-	-	-	-	-	623	534	-	495	4.15
	Z1	-	1032*	1272	914	709	575	480	412	390	4.75
	Z3	-	2136	1275	911	705	572	479	-	-	-

* limite idraulico

