

Picconatore

Facile impugnabilità

L'impugnatura a D è comoda. È presente anche un'impugnatura anteriore amovibile come opzione.



LH
11

Leggero

Il modello LH11 è ideale per demolizioni in orizzontale di mattoni, malta e calcestruzzo leggero.

Demolitori universali

Salute dell'operatore

Bassi valori di vibrazioni, bassi livelli di rumore e design affusolato: con questo demolitore potete lavorare con successo per molti anni a venire.

Impieghi

Il modello LH 230 è perfetto per materiali medio-duri come asfalto e cemento.



Potenza disponibile

L'ottimo rapporto peso/potenza vi permette di lavorare di più con un demolitore più piccolo.

OTTIMA
ERGONOMIA

E = Ergonomico

La capacità di riduzione delle vibrazioni di questo demolitore consente di lavorare per più di 8 ore in sicurezza, senza rischiare lesioni.

LH
230E

Leggero da sollevare

Il picconatore LH11 è sufficientemente leggero da poter essere sollevato e sufficientemente potente per fare un ottimo lavoro.



Demolitori con riduzione delle vibrazioni (versione HBP inclusa)			LH 190 E
Peso con flessibili ¹	kg		25
Lunghezza ¹	mm		650
Flusso olio	l/min.		20
Pressione di esercizio	bar		95-110
Contropressione max	bar		10
Frequenza di battuta	colpi/min.		1.400
Livello vibrazioni 3 assi (ISO 28927-10) ^{2,3}	m/s ²		5
Livello di potenza acustica garantito (2000/14/CE) ³	Lw dB(A)		107
Livello di pressione acustica (ISO 11203) ³	Lp, r=1m dB(A)		93
Classe EHTMA			C
Codice art., dimensioni codolo: esag.	25x108	mm	1801 3443 41
	28x152	mm	1801 3443 42
	28x160	mm	1801 3443 43
	32x152	mm	1801 3443 44
	32x160	mm	1801 3443 45